

# Product details page



## LEGRAND

Interruptor Termomagnético fijo DRX 125 3P, 75A , 20KA 380/415Vac

REF. 027027 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060270278

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Rated permanent current I <sub>n</sub>	75 A
Rated voltage	110-550 V
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz	20 kA
Overload release current setting	75-75 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release	750-750 A
Adjustment range undelayed short-circuit release	750-750 A
Construcción del dispositivo	Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada	No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal	Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN	Si
Montaje en rail DIN opcional	Si

Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	1
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	1
Con alarma activada	Si
Con liberación de baja tensión integrada	Si
Número de polos	3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión	Parte frontal
Ejecución del elemento accionador	Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección	Si
Accionamiento motorizado integrado	No
Accionamiento motorizado opcional	No
Clase de protección (IP)	IP30

## Documentación:

### Documentación Técnica

Y1036G.pdf | PDF (0.58Mo)

### Acuerdos y certificados

LGRP-01099-V01.01-EN.pdf | PDF (0.62Mo)

### Especificaciones CAD y de diseño / BIM

027068.dwg | DWG (0.19Mo)