

Product details page



DRX LEGRAND

Interrupor Termomagnético fijo DRX 125 3P, - 25 A
36kA- 380/415 Vac

REF. 027062 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060270629

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Intensidad nominal permanente lu	25 A
Rated voltage	110-550 V
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V	36 kA
Overload release current setting	25-25 A
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo	400-400 A
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito	400-400 A
Construcción del dispositivo	Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fallo a tierra integrada	No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal	Conexión roscada
Apto para montaje en carril DIN	Si
Montaje en rail DIN opcional	Si

Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	1
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	1
Con alarma activada	Si
Con liberación de baja tensión integrada	Si
Número de polos	3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión	Parte frontal
Ejecución del elemento accionador	Maneta
Aparato completo con dispositivo de protección	Si
Accionamiento motorizado integrado	No
Accionamiento motorizado opcional	No
Clase de protección (IP)	IP30

Documentación:

Documentación Técnica

Y1036G.pdf | PDF (0.58Mo)

Acuerdos y certificados

LGRP-01099-V01.01-EN.pdf | PDF (0.62Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

027068.dwg | DWG (0.19Mo)