

# Product details page



## VIKING 3 LEGRAND

Borne con diodo 1A LED Viking 3 con tornillo - 2 uniones - 2 pisos - gris - paso 6mm

REF. 037155 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060371555

[> Visite nuestro E-catálogo](#)

### Características del producto:

- Grey terminal blocks are recommended for standard circuits.
- 2 areas for automatic insertion bridging combs up to 8mm pitch (upper level only for multi-level terminal blocks)
- Easy insertion of conductors thanks to the ergonomic shape of the entry and outlet.

Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable	0.25-6 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor conectable fino con manguito final	0.25-4 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor conectable sólido	0.25-6 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor conectable	0.25-4 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal In	1 A
Tensión nominal	500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1	Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2	Conexión roscada
Número de pisos	2
Número de puntos de sujeción por piso	2
Tipo de montaje	Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo aislante	Termoplástico
Temperatura de operatividad	-5-40 °C
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94	V2
Anchura	6 mm
Altura	62.5 mm
Profundidad	75 mm
Ejecución a prueba de explosión "Ex e"	No
Placa de cierre necesaria	Si
Color	Otros
Pisos puenteados internamente	Si