


CINTILLOS COLRING >>>

La solución ideal para todos sus amarres



Una extensa variedad en estética y seguridad



■ Sujeción de conductores en tableros.



■ Porta señalador Duplex fijado con los cintillos Colring.

Colring™ cintillos




Transparentes 0 318 21 - 0 318 22



Negros 0 318 00 - 0 318 01



0 320 65



0 320 67

Emb. Ref. **Cintillos con dientes internos**
Poliamida 6/6 incolora suministrada en blister de 100

Emb.	Ref.	Ancho (mm)	Largo Extendido (mm)	Ø de cierre máximo (mm)	Ø de cierre mínima (mm)
100	0 318 20	2,4	95	18	1,6
100	0 318 21	2,4	140	33	1,6
100	0 318 22	2,4	180	46	1,6
100	0 318 23	3,5	140	33	1,6
100	0 318 24	3,5	180	46	1,6
100	0 318 25	3,5	280	77	1,6
100	0 318 26	3,5	360	102	1,6
100	0 318 27	4,6	180	46	1,6
100	0 318 28	4,6	280	77	1,6
100	0 318 29	4,6	360	102	1,6
100	0 318 30	7,6	180	42	1,6
100	0 318 31	7,6	360	99	1,6
50	0 318 32	7,6	720	218	1,6

Cintillos negros en poliamida 6/6
Alta temperatura. Protegidos contra U.V.

Emb.	Ref.	Ancho (mm)	Largo Extendido (mm)	Ø de cierre máximo (mm)	Ø de cierre mínima (mm)
100	0 318 00	2,4	95	18	1,6
100	0 318 01	2,4	140	33	1,6
100	0 318 02	2,4	180	46	1,6

Pinza Colring
ancho máximo 4,6 mm

Regulación de la tensión de apriete por medio de un botón situado bajo el mango
Después del apriete una hoja de metal corta automáticamente el excedente del largo a ras.
Pinza P 46 para collarines ancho máximo 4,6 mm

1 0 320 88

0 320 65 Base autoadhesiva incolora 4.6
0 320 67 Base autoadhesiva negra resina 4.6