

Product details page



LEGRAND

Caja de pase o derivación de PVC - PLEXO IP55
105x105x55mm7conos

REF. 092022 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060920227

[> Visite nuestro E-catálogo](#)

| | |
|---|--------------------------------|
| Sección máxima de conductor | 25 mm ² |
| Equipamiento | Ninguno |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo de montaje | Universal |
| Instalación en suelo | No |
| Instalación bajo agua | No |
| Para diámetro de tubo | 25 mm |
| Introducción desde la parte posterior | No |
| Longitud | 121 mm |
| Anchura | 121 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Apilamiento | No |
| Número de introducciones | 7 |
| Tipo de alimentación a través de la carcasa | Membrana de paso estabilizable |
| Material | Plástico |
| Libre de halógenos | Si |
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
| Color | Gris |
| Clase de protección (IP) | IP55 |
| Versión de la cubierta | Otros |

| | |
|--|---------------------|
| Cubierta transparente | No |
| Fijación de la cubierta | Cerrojo de bayoneta |
| Colable | No |
| Gel de sellado incluido | No |
| Sellable | Si |
| Integridad del circuito | Ninguno |
| Con apantallado | No |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
| Versión a prueba de explosiones | No |
| Para zona Ex gas | Ninguno |
| Para zona EX polvo | Ninguno |
| Resistencia al impacto | IK07 |
| Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
| Número RAL | 7035 |
| Tratamiento antibacteriano | No |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
| Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
| Distancia entre centros de fijación vertical | 44-50 mm |
| Distancia entre centros de fijación horizontal | 44-50 mm |