

Product details page



DAKER DK+ LEGRAND

UPS monofásico ON LINE DAKER DK plus 2 KVA 10 MIN tomacorriente IEC

REF. 310171 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414970826930

[> Visite nuestro E-catálogo](#)

Características del producto:

- Online Double Conversion
- 19" Rack Type
- Power Factor: 0.9
- RS232 USB SNMP
- Reversible screen

Tensión de entrada	176-280 V
Frecuencia primaria	47.5-63 Hz
Número de fases primarias	1
Tensión de salida	228-232 V
Frecuencia secundaria	50-60 Hz
Potencia activa de salida	1800 W
Potencia aparente de salida	2000 VA
Número de fases secundarias	1
SNMP	Si
Tipo de tensión	CA
Altura	440 mm
Anchura	88 mm
Profundidad	600 mm
Peso	29.5 kg
Tiempo de transición a plena carga	5 min
Capacidad de gestión de redes	Si
Tecnología ISV	En línea

Eficiencia en modo Eco	97 %
Contacto de conmutación sin potencial	No
Función de desconexión automática	No
Toma de entrada	C14
Número de tomas de salida tipo C13	6
Clase de protección (IP)	IP21
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Temperatura de almacenamiento	0-50 °C
Corriente nominal	13.6-13.6 A
Nivel de sonido	50 dB
Tipo de carga	Universal
Con toma de corriente eléctrica	Si
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	VRLA
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (recargable)
Estado de la batería	Cable conductor

Método de construcción	Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal)	3 %
Factor de potencia en la salida	0.9
Eficiencia total	91 %

Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	2400 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	I : Industrial (no portátil)

Documentación:

Documentación Técnica

-  [LE09705AD.pdf](#) | PDF (18.23Mo)
-  [UPS_LGR_0104_ES_AA.pdf](#) | PDF (0.16Mo)

Acuerdos y certificados

-  [LGRP-00427-V02.01-EN.pdf](#) | PDF (0.57Mo)