

# Product details page



LEGRAND

UPS interactivo KEOR SPX 600 US-MUL

REF. 310305 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414970991331

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Tensión de entrada	162-290 V
Frecuencia primaria	45-65 Hz
Número de fases primarias	1
Tensión de salida	198-280 V
Frecuencia secundaria	49.5-60.6 Hz
Potencia activa de salida	360 W
Potencia aparente de salida	600 VA
Número de fases secundarias	1
SNMP	No
Tipo de tensión	CA
Altura	142 mm
Anchura	101 mm
Profundidad	279 mm
Peso	4.2 kg
Capacidad de gestión de redes	No
Tecnología ISV	Línea interactiva
Método de construcción	Aparato fijo
Contacto de conmutación sin potencial	No

Función de desconexión automática	No
Toma de entrada	Otros
Clase de protección (IP)	No aplicable
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Temperatura de almacenamiento	0-40 °C
Nivel de sonido	40 dB
Tipo de carga	Universal
Con toma de corriente eléctrica	Si
Contiene pila y/o acumulador	Si
Designación IEC	VRLA
Pila o acumulador (Pack1)	Acumulador (recargable)
Estado de la batería	Cable conductor
Número de Pack1	1
Número de elementos individuales (Pack1)	1
Peso de un elemento individual (Pack1)	2050 g
Ubicación de Pack1	El producto incluye una batería
Tipo reglamentario (Pack1)	I : Industrial (no portátil)