

Product details page



LEGRAND

Interrupor diferencial DX3, Tipo A 4x25A 300mA 400V
REF. 411779 | C DIGO DE BARRAS. 3245064117791

> [Visite nuestro E-cat logo](#)

N�mero de polos	4
Tensi�n nominal	400 V
Corriente nominal	25 A
Corriente nominal de fallo	0.3 A
Tensi�n de aislamiento nominal Ui	500 V
Resistencia a picos de tensi�n asignada (Uimp)	4 kV
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de corriente de fallo	A
Tipo selectivo	No
Tipo de retardo de corta duraci�n	No
Resistencia al cortocircuito (Icw)	10 kA
Resistencia a la corriente	0.25 kA
Tipo de tensi�n	CA
Con dispositivo de bloqueo	Si
Frecuencia	50 Hz
Equipos adicionales posibles	Si
Clase de protecci�n (IP)	IP20
Ancho en n�mero de espacios modulares	4
Profundidad de instalaci�n	44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25-60 �C

Grado de contaminaci�n	2
Secci�n de conductor conectable	0.75-35 mm�2
Secci�n de conductor conectable s�lido	0.75-50 mm�2
N�mero RAL (similar)	7035
Protecci�n contra explosiones	No
Anchura	71.2 mm
Altura	83 mm
Profundidad	77.8 mm
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura de almacenamiento	-40-70 �C
Voltaje nominal	220-440 V
Sentido del suministro el�ctrico	Por la parte superior o inferior
Indicaci�n de marcas de los bornes de conexi�n	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	Si
Color	Gris
Libre de hal�genos	Si
M�todo de conexi�n	Terminal enroscado
Tipo de conexi�n	Barra colectora y cable
Espacio de la etiqueta�rea de impresi�n	Si

Documentación:

Documentación Técnica

 [LE03774AB.pdf](#) | PDF (1.99Mo)

Acuerdos y certificados

 [LGRP-00366-V02.01-EN.pdf](#) | PDF (0.64Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

 [411662.dwg](#) | DWG (0.18Mo)